

**DEPARTEMENT DE L'AIN**

**COMMUNE de  
SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT**

**PLAN LOCAL D'URBANISME**

**ANNEXES SANITAIRES  
8**

VU pour rester annexé à la  
délibération du 4/09/2008

LE MAIRE,

**Approuvé le 26 juillet 1993.**

**Révisé le 23 juin 2000**

**Modifié le 26 août 2005**

**Révisé le 4/09/2008**

## **NOTICE TECHNIQUE**

### **Assainissement des eaux usées :**

La commune a élaboré un Zonage d'assainissement courant 2003, approuvé le 30 août 2004. Il a été réalisé par la SOGEDO.

Le réseau :

Le bourg est doté d'un assainissement collectif depuis juillet 1993. Il est à ce jour raccordé dans sa quasi-totalité. Le réseau comptabilise 5,3 km de réseau séparatif eaux usées et 2,7 km de réseau séparatif pluvial.

Le système de traitement est de type lagunage et est dimensionné pour 500 équivalents-habitants (situé au contre-bas du bourg en direction des Beutelons). Le lagunage est constitué de trois bassins.

Le rejet se fait dans le bief de l'Attaque par l'intermédiaire d'un fossé.

L'étude assainissement a comptabilisé 260 habitants raccordés au réseau, c'est-à-dire 40 % de la population.

189 résidences ne sont pas raccordées au réseau.

L'étude met en évidence des anomalies pour le réseau et les problèmes liés à l'assainissement individuel.

- Le zonage d'assainissement comprend une zone d'assainissement collectif correspondant au bourg et aux Beutelons, et une zone d'assainissement individuel pour le reste qui demeure en assainissement autonome.

Au bourg il est prévu une extension du réseau pour le secteur du Gottex. Les extensions permettront le raccordement de 42 habitations (84 équivalents/habitants). Ainsi la charge en entrée à la lagune sera de 360 EH.

Lagune :

La commune souhaite transformer la station actuelle en une lagune à roseaux, sur le même tènement. Au curage nécessaire prévu en 2009, les élus ajoutent donc ce projet qui permettra d'accroître, voire de doubler, la capacité de l'unité de traitement.

Pour les assainissements individuels, le filtre à sable vertical drainé avec rejet dans les fossés est la filière que le cabinet préconise en vertu du type de sol (voir la carte d'aptitude des sols).

Il conviendra de veiller à la réalité des exutoires.

- **Voir la nécessaire modification du zonage d'assainissement de 2004 en raison de la révision du PLU en 2008 : quelques parcelles raccordables du bourg sont ajoutées à la zone d'assainissement collectif.**

Par ailleurs, un SPANC a été créé au niveau de la Communauté de communes. Les assainissements autonomes sont donc ainsi contrôlés.

## **Assainissement des eaux pluviales :**

*Voir le Zonage d'Assainissement*

Les eaux pluviales sont collectées par les fossés ou quelquefois par des collecteurs.  
Il n'y a pas de problèmes sur la commune.

## **Eau potable :**

La commune est alimentée en eau potable par le Syndicat des Eaux Veyle-Reyssouze-Vieux Jonc (voir le chapitre Intercommunalité), et à partir des puits de Polliat.

Le réseau est affermé à la société ALTEAU qui assure la gestion de la production et de la distribution de l'eau.

Le réseau est très long mais les canalisations sont bien souvent de faible diamètre.  
Un renforcement du réseau a été réalisé au hameau « de Laye ».  
Dans toute la traversée du bourg, la canalisation a été remplacée à l'occasion des travaux d'aménagement.

## **Protection incendie :**

Prescriptions relatives à la capacité des réseaux (voirie et réseau hydraulique) :

- ♦ Protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation :
  - Code de la construction et de l'habitation (extrait Livre I – Titre I – Chapitre I R 111-1 à R 111-17)
  - Arrêté du 31/01/01986 relatif à la protection contre l'incendie dans les bâtiments d'habitation
  - Circulaire n° 465 du 10/12/1951 relative à la défense incendie.

Ressources hydrauliques de 60 m<sup>3</sup> à 90 m<sup>3</sup>/heure. Le nombre et l'emplacement des hydrants doivent être définis en liaison avec le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) lors du dossier d'aménagement.

Création d'une aire de stationnement près de l'hydrant lorsque la voie ne permet pas le croisement de deux véhicules "poids-lourds".

Réalisation d'une aire de retournement dans le cas de voie en impasse d'une longueur supérieure à 60 mètres.

- ♦ Protection contre l'incendie dans les immeubles de grande hauteur :
- ♦ Protection contre l'incendie dans les installations classées et dans les établissements recevant des travailleurs.

Les prescriptions concernant ces deux points ne sont pas détaillées pour le PLU de Saint-Didier-d'Aussiat.

Situation de la commune de Saint-Didier-d'Aussiat :

Certaines insuffisances sont repérées pour les constructions les plus écartées.

Cette insuffisance par le réseau est comblée par les réserves d'eau que les pétitionnaires doivent créer.

- Cette insuffisance est prise en compte dans la détermination du PLU (zones urbaines et à urbaniser concentrées au bourg et aux Beutelons, le reste en zone agricole ou en zone N permettant la pérennisation du bâti sous condition d'une protection incendie adéquate).

### **Collecte des ordures ménagères :**

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés dans le cadre de la Communauté de communes.

Le traitement n'est plus effectué à Etrez (décharge contrôlée de classe II) depuis 1999.

Cette décharge contrôlée a été fermée courant 2003 et les ordures ménagères sont transférées provisoirement à La Tienne.

Des études sont en cours en vue de créer un autre centre d'enfouissement technique qui se substituera à l'actuelle décharge.

Le tri sélectif (avec 2 points d'apport volontaire à La Valette et au cimetière) et la déchetterie d'Etrez ont été mis en service en 1999.